

ハーモニーホール座間 大ホール 舞台設備一覧-1

舞台	間口 10間(18.8m) 奥行き 8間(14.4m) 高さ 4.7間(8.5m)		
搬入口	舞台下手袖		
緞帳・暗転幕・中割緞帳	昇降速度10段階可変 (10秒～21秒)		
吊り物ボタン	操作盤設置場所	下手袖(森平舞台機構)	
	昇降装置	電動式	
	昇降速度	低速 約40cm/秒 高速 約80cm/秒	
	手動操作	中割幕、袖幕の開閉操作	

平台	6尺(1818mm) × 6尺(1818mm)	12枚	
	4尺(1212mm) × 6尺(1818mm)	36枚	
	3尺(909mm) × 6尺(1818mm)	31枚	
	2尺(606mm) × 6尺(1818mm)	14枚	
	3尺(909mm) × 3尺(909mm)	3枚	
	3尺(909mm) × 4尺(1212mm)	2枚	
変形平台	A ≒1350mm × 6尺	2枚	
	B 4尺 × ≒1850mm	2枚	
	C 4尺 × ≒850mm	2枚	
	D 4尺 × ≒950mm	2枚	
	E 4尺 ≒1800mm	2枚	
開き足	長さ6尺(1818mm) × 高さ2尺4寸(727mm)	10脚	高足
	長さ4尺(1212mm) × 高さ2尺4寸(727mm)	12脚	高足
	長さ3尺(909mm) × 高さ2尺4寸(727mm)	12脚	高足
	長さ6尺(1818mm) × 高さ1尺7寸(515mm)	10脚	中足
	長さ4尺(1212mm) × 高さ1尺7寸(515mm)	12脚	中足
	長さ3尺(909mm) × 高さ1尺7寸(515mm)	12脚	中足
組足	≒1350mm × 6尺(1818mm) × 高さ1尺7寸(515mm)	2脚	
箱足	1尺(303mm) × 1尺1寸(303mm) × 6寸(181mm)	60個	
木足	3寸(90mm) × 3寸(90mm) × 1尺(303mm)	50個	
木支木	6尺(1818mm)	20本	
金支木	6尺(1818mm)	10本	
人形立	6尺(1818mm)	10本	
人形立て用ウェイト		25個	
所作台	3尺(909mm) × 12尺(3636mm)	31枚	
化粧框	長さ12尺(3636mm)	5本	
松羽目	幅16363mm × 高さ15尺(4545mm)	1枚	
竹羽目	幅24尺(7272mm) × 高さ15尺(4545mm)	1式	1式=2枚
金屏風	高さ8尺(2524mm) × 幅2尺4寸(727mm) × 6曲	1双	1双=2枚
鳥の子屏風	高さ8尺(2524mm) × 幅2尺4寸(727mm) × 6曲	1双	1双=2枚
大太鼓	φ606	1式	パチ・台付き
バレエ用シート	1803mm × 12070mm	10枚	メリウム2mm厚
地絨	18m × 7.5M(黒・灰 11号帆布)	各2枚	
緋毛氈	赤 フェルト 1800mm × 3600mm	10枚	
	赤 フェルト 1800mm × 1800mm	2枚	
上敷ゴザ	幅900mm × 長さ18m	5枚	
	幅900mm × 長さ 9m	5枚	
	幅900mm × 長さ3.6m	10枚	
旗	国旗 縦1500mm × 横2250mm	1枚	ボタン吊り用パネル
	県旗 縦1500mm × 横2250mm	1枚	ボタン吊り用パネル
	市旗 縦1500mm × 横2250mm	1枚	ボタン吊り用パネル
	市シンボルマーク旗 縦1500mm × 横2250mm	1枚	ボタン吊り用パネル
スクリーン(常設)	画面サイズ 横13m40cm × 縦 5m(カットマスク・カーテン有)	1台	吊り物にて常設

ハーモニーホール座間 大ホール 舞台設備一覧-2

看板	吊り看板 縦1.2m × 横9m(木製)	1枚	
	立て看板 縦2930mm(内足部200mm) × 横450mm(木製)	2枚	
紗幕	19m × 8m(黒・白 綿 英国製)	各1枚	
紅白幕	9.5m × 8m(振り落とし用ループ付き 天竺)	1組	1組=2枚
浅黄幕	9.5m × 8m(振り落とし用ループ付き 綿9A)	1組	1組=2枚
振り竹	長さ20m (5m × 4本)	1式	引き用ロープ付
雪籠	242mm × 242mm × 1212mm	5個	竹製
演台	W2100mm × D900mm × H1015mm	1台	
花台	W650mm × D650mm × H615mm	2台	
司会者台	W700mm × D500mm × H1060mm	1台	
指揮者台	ウエングー 158A002 (W1090 × D970 × H150)	1台	
	テルビア CS-5 (W1210 × D905 × H310)	1台	木製
指揮者用譜面台	オオハシ MS-300K	1台	木製
譜面台	ウエングー ラフネック型 高さフリー調整	97台	
譜面灯	ウエングー(30W) × 43台・オオハシMSL-60(60W) × 30台	40灯	
ピアノ	スタインウェイ (D-274)	1台	フルコン
	ヤマハ (S-6)	1台	セミコン
ピアノ椅子	背もたれありタイプ	2脚	
	ベンチタイプ	4脚	
椅子	演奏者用	99脚	スタッキングチェア
	ロビー用	10脚	スタッキングチェア
	コントラバス用椅子	6脚	高さ調節可
長机	長さ1800mm × 幅600mm × 高さ700mm	24台	折畳式
	長さ1800mm × 幅600mm × 高さ700mm	8台	幕板、キャスター付
	長さ1800mm × 幅600mm × 高さ700mm	13台	ロビー用キャスター付
ホワイトボード	1800mm × 575mm(ボード面)	2台	
展示用パネル	1800mm × 1200mm(パネル面)(組立て式)	44組	大小ホール兼用
効果器	ドライアイスマシーン(手動式)	2台	
高座用座布団	750mm × 750mm	5枚	
長座布団	540mm × 1800mm	10枚	
めくり台	高さ1510mm(内足部150mm)/ 高さ1515mm(内足部55mm)	2台	
姿見	600mm × 1500mm	2台	キャスター付
脚立	高さ4500mm	1台	アルミ製
	高さ2700mm	2台	アルミ製
	高さ1800mm	1台	アルミ製
ビデオプロジェクター	EPSON EB-G7200W (7500ルーメン、HDMI対応)	1台	大小ホール兼用
	*注 EIKI/LC-X71D(5500ルーメン、アナログ入力のみ)	1台	

*注: ビデオプロジェクターは大小ホール兼用となっております。
使用の際は事前にホールまでご相談ください。

その他注意事項: 舞台面にガムテープの貼り付けは禁止です。養生用テープを御利用下さい。
平台への釘打については御相談下さい
奈落等に保管している物もありますので、必ず事前に打合せをお願いいたします。
ゴミは全てお持ち帰りとなります。

2020年 2月 現在
ハーモニーホール座間 〒252-0021 座間市緑ヶ丘1-1-2
TEL 046-255-1100
FAX 046-252-8787
会館ホームページ施設案内より舞台図面等のPDFファイルをダウンロードできます。
<http://www.ny.airnet.ne.jp/harmony/>

大ホール吊り物バトン関係詳細

名称	内容	最大吊込み重量	上限値	備考	すのこ高さ
プロサス		400Kg	10m47cm		—
緞帳			-	昇降速度:最速約10s~11段階	↑ 22m00cm
中割緞帳	開閉操作・電動(速度一定)		-	昇降速度:最速約10s~11段階	
暗転幕			-	昇降速度:最速約10s~11段階	
吊り物バトン 1	定式幕用レール付	300Kg	19m90cm	通常 幕なしレールのみ	
吊り物バトン 2	袖幕 1	300Kg	19m90cm		
ライトブリッジ 1	文字 1 共吊	670Kg	11m00cm	文字幕昇降操作:手動式	
吊り物バトン 3		500Kg	19m90cm		
吊り物バトン 4		500Kg	19m90cm		
吊り物バトン 5	文字 2	400Kg	19m90cm		
吊り物バトン 6	中割幕 1	300Kg	19m90cm	開閉操作:手動式	
吊り物バトン 7		500Kg	19m90cm		
天井反射板			-	収納時下端:約9m50cm	↓ 20m75cm
吊り物バトン 8		500Kg	19m90cm		
吊り物バトン 9		500Kg	19m90cm		
吊り物バトン 10	中割幕 2	300Kg	19m90cm	開閉操作:手動式	
ライトブリッジ 2	文字 3 共吊	670Kg	11m00cm	文字幕昇降操作:手動式	
吊り物バトン 11		500Kg	18m85cm		
吊り物バトン 12		500Kg	18m85cm		
吊り物バトン 13	文字 4	400Kg	18m85cm		
吊り物バトン 14	中割幕 3	300Kg	18m85cm	開閉操作:手動式	
スクリーン			-	収納時下端:約10m	
吊り物バトン 15		500Kg	18m85cm	通常 松羽目なし空バトン	↓ 19m50cm
ライトブリッジ 3	文字 5 共吊	670Kg	11m00cm	文字幕昇降操作:手動式	
吊り物バトン 16	袖幕 2	300Kg	18m85cm	最大せめ幅:上下各2m70cm(約9尺)	
正面反射板			-	収納時下端:約8m90cm	
吊り物バトン 17		500Kg	17m55cm		
吊り物バトン 18		500Kg	17m55cm		
吊り物バトン 19	中割幕 4	300Kg	17m55cm	開閉操作:手動式	
吊り物バトン 20		500Kg	17m55cm		
UHライト	文字 6 共吊		10m05cm	文字固定	
吊り物バトン 21		500Kg	17m55cm		
吊り物バトン 22		500Kg	17m55cm		
吊り物バトン 23	大黒幕		18m53cm	幕丈:9m50cm	
吊り物バトン 24	水平幕		17m43cm	幕丈:10m	
東西バトン(上手・下手)	幕なし		17m43cm	上下各4本(昇降同時)	

- * 全ての吊り物類電動昇降式(袖幕・中割幕の開閉操作は手動式)
- * 緞帳 中割緞帳 暗転幕 スクリーン 反射板類以外はすべて速度2段階、上限値下限値の記憶可能
- * 上限値、下限値へのメモリー運転は、吊り込み重量や運転スピードの条件によって学習運転が必要となります
- * 吊り物バトンと反響板の併用はできません(全バトン全昇状態でのみ反響板の運転が可能となります)
- * 吊り物バトンの長さ:24m(但しプロサス16m20cm・UH 20m)
- * 吊り物バトンはプロサス、UHを除き全てラダー型。パイプ径48.6mm

吊り物バトン 運転速度

速度設定	昇/降	10m運転実測値	秒速(実測値より)
低速運転	昇	約26s	約385mm
	降	約27s	約370mm
高速運転	昇	約13s	約770mm
	降	約14s	約715mm

(注) いずれも空バトンにて測定

ライトブリッジ(速度一定) 5m運転実測/約26.5s(約189mm/s)